

Idrofit 6WD



Ascensore
Idrofit

prodotto in 6 settimane!



- **Modello:** oleodinamico senza locale del macchinario IDROFIT (conforme a EN81-2 armonizzate)
- **Ascensore:** per persone
- **Norme per disabili:** nessuna (opzione D.M. 236/89 con MOX)
- **Sospensione:** Taglia rovescia (2:1), Diretto Laterale
- **N° 1 pistone** ad uno stadio in 1 pezzo (opzione 2 pezzi)
- **Tensione F.M.** Trifase 400 V (opzione 415 V)
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Portata** max. 630 kg
- **Velocità** max. 0,63 m/s
- **Fermate** max. 7
- **Ingressi di cabina:** 1 (opzione 2 opposti)
- **Manovra:** A.P.B.
- Dispositivo allarme "MOX"
- **Dispositivo di sovraccarico:** pressostato
- **Bottoniera di manutenzione:** standard IGV
- Vano in muratura o struttura
- Linee elettriche standard (opzione precablate)
- Con ritorno al piano in emergenza (opzione con apertura porte)
- Progettazione sempre inclusa

Accessori / varianti disponibili

- Resistenza riscaldamento olio 400V
- Avviamento con soft-starter (con valvola di partenza)
- Olio idraulico
- Tubo flessibile
- Linee elettriche precablate con illuminazione vano
- Termostato locale macchine
- Programmatore "MOX"
- Quadretto interruttori
- Lunghezza guide 2.5 m (standard 5 m)
- Barriera elettronica 24 VDC
- Possibilità di includere o escludere i tasselli di fissaggio staffe guide e staffe porte

Tipologia e dimensioni porte di piano, porte di cabina e cabina

Dimensioni cabina (un accesso di cabina)

Tipo	Dimensioni minime cabina		Dimensioni porte Larghezza x altezza
	Portata	Larghezza x profondità	
GIGLIO	375 kg	800 x 1200 mm	750 x h.2000 mm
ISCHIA	480 kg	950 x 1300 mm	800 x h.2000 mm
			850 x h.2000 mm
CAPRI	480 kg	1000 x 1250 mm	800 x h.2000 mm
			850 x h.2000 mm
ELBA	630 kg	1100 x 1400 mm	900 x h.2000 mm
			800 x h.2000 mm

Altezza interna cabina: 2120 mm

PORTE DI PIANO

- Automatiche telescopiche a 2 ante
 - Con telaio standard
 - Telaio con o senza intaglio standard per pulsantiera IG

OPERATORE con motore in C.A. 3x125 V tipo 94, oppure GEMINI 6 (senza blocco porte)

CABINA, ANTE DI CABINA, PORTE DI PIANO

- Finiture e accessori come da linea 81-70, con i colori:
 - Lamiera plastificata A4, B13, A19SMA, G1, R10.
 - Acciaio inox satinato 127, inox a specchio 128.

PULSANTIERA DI CABINA

- Modulo verticale a tutta altezza
 - Finiture modulo: Inox satinato 127 - inox specchio 128
- Pulsanti Q35 rilievo in alluminio nero e Braille oppure Zama blu
- Di serie: pulsanti di chiamata, pulsanti allarme e apriporta, segnalazione di sovraccarico, luce di emergenza e display numerico D53

Accessori disponibili:

- Citofono
- Gong
- Incisione portata / capienza
- Incisione logo cliente
- Segnalazione di allarme ricevuto (di serie con norme DM236)

PULSANTIERA DI PIANO

- Piastre standard IG
- Finiture piastre e tipologia pulsanti: come pulsantiera di cabina
- Di serie:
 - Pulsante di chiamata
 - Display al piano principale - numerico D53

Accessori disponibili:

- Segnalazione di allarme ai piani (con norme DM236)



IGV Group SpA

Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milano
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423
www.igvlift.com
www.domuslift.com